CABINE AUDIOMETRICHE - CONFORMI A EU 2017/745 - Classe I



- 33648 NEW PRO 25 96x96x197 cm
- 33650 PRO 25 96x96x197 cm

Cabina mobile, leggera, insonorizzata, facile da installare in pochi minuti. Interni in espanso piramidale acustico grigio antracite (33650) o in poliuretano fonoassorbente rivestito con materiale per isolamento acustico lavabile e igienizzabile (36648).

Esterno composto da pannelli resistenti, ignifughi e lavabili.

Modulo per connessione cavo incluso.

• 33651 TAVOLINO - 79x50 cm

• 33649 PRO 28F - 96x96x197 cm Nuova cabina compatta costruita con materiali innovativi che garantiscono un'ottima acustica e un livello eccellente di isolamento. Interni in tessuto ignifugo, lavabile, igienizzabile e ultra resistente. Sistema di ventilazione interna.

Esterno composto da pannelli resistenti, ignifughi e lavabili. Modulo per connessione cavo incluso.

• 33651 TAVOLINO 79x50 cm

MADE IN ITALY

ISOLAMENTO ACUSTICO Hertz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 PRO 25 NEW dB 19,1 18,7 30,8 31,5 27,9 35,2 43,3 PRO 25 dB 18,0 16,0 26,7 30,8 28,8 30,9 39,0 PRO 28 dB 21,7 25,6 32,6 36,2 34,0 41,1 43,0 **PRO 30** dB 23,4 24,1 27,8 34,5 31,3 36,4 37,7

DOTAZIONE STANDARD

- modulo per connessione cavo audiometro silenzioso

CARATTERISTICHE TECNICHE

- illuminazione interna
- sistema di ventilazione (solo PRO 28, PRO 30)
- scatola in legno ISPM-15 per il trasporto
- manuale: GB, IT

33648



- 33654 PRO 30 107x107x244** cm
- 33653 PRO 30 132x132x244*
- 33655 PRO 30 211x107x244** cm
- 33656 PRO 30 211x211x244** cm
- 33657 PRO 30 dimensioni a richiesta Disponibile qualsiasi misura da 1x1 a 3x3 m Interni in espanso piramidale acustico autoestinguente grigio antracite. Gamma con varie misure, caratterizzata da un'elevata riduzione del rumore e sistema di ventilazione. Esterno composto da pannelli resistenti, ignifughi e lavabili e telaio in alluminio. Modulo per

connessione cavo incluso. Su richiesta, sistema igienizzante di ricambio aria.

 33651 TAVOLINO 79x50 cm • 33652 RAMPA per sedie a rotelle

33653



Modulo per connessione cavo

| Misure esterne (cm): | |
|---|---|
| Misure interne (cm): | |
| Porta misure cm: | |
| apertura: | |
| Dimensione finestre cm: | |
| materiale: | F |
| Spessore parete cm: | |
| Peso (kg): | |
| Ventilazione: | |
| Riduzione del rumore testata dB a 1.000 Hz: | |
| Potenza di illuminazione interna V-Hz: | H |
| Norme: | F |

| 407 | | | | | | | |
|--|--------------------|--|---------------------|----------------------|--|---|--|
| 197 | 96x96xh 197 | 96x96xh 197 | 107x107xh 244** | 132x132xh 244** | 211x107xh 244** | 211x211xh 244** | |
| 180 | 81x81xh 180 | 81x81xh 173,5 | 92x92xh 201 | 117x117xh 201 | 196x92xh 201 | 196x196xh 201 | |
| 58 | 55xh 168 | 55xh 168 | 75xh 200 | 75xh 200 | 75xh 200 | 75xh 200 | |
| estra | Sinistra/Destra | Sinistra/Destra | Destra* | | | | |
| 52xh 52 52xh 52 52xh 52 56xh 88 | | | | | | | |
| 2 - cristalli isolanti in vetro di sicurezza | | | | | | | |
| | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| | 198 | 233 | 285 | 355 | 435 | 645 | |
| | no | sì | sì | sì | sì | sì | |
| | 30,8 | 36,2 | 34,5 | | | | |
| 230 - 50/60 86-265 - 50/60 | | | | | | | |
| | CI | asse I Regolamento | UE 2017/745 relativ | o ai Dispositivi Med | lici | | |
| | 180 58 estra | 180 81x81xh 180 55xh 168 Sinistra/Destra 2 7,5 198 no 30,8 230 - 50/60 | 180 | 180 | 180 81x81xh 180 55xh 168 92x92xh 201 117x117xh 201 55xh 168 55xh 168 55xh 168 75xh 200 75xh 200 52xh 52 52xh 52 56x 7,5 7,5 7,5 7,5 198 233 100 100 30,8 36,2 30,8 36,2 230 - 50/60 86-265 | 180 81x81xh 180 55xh 168 92x92xh 201 117x117xh 201 196x92xh 201 55xh 168 55xh 168 55xh 168 75xh 200 75xh 200 75xh 200 52xh 52 52xh 52 52xh 52 56xh 88 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 198 233 285 355 435 no sì sì sì sì 30,8 36,2 34,5 | |

33654

*Apertura sulla sinistra disponibile a richiesta **L'altezza comprende il sistema di ventilazione (27 cm)

MASCHERE NASALI E FACCIALI UNIVERSALI PER CPAP - MONOPAZIENTE

MASCHERE NASALI E FACCIALI PER CPAP

Maschere ermetiche, leggere e morbide; si adattano automaticamente alla forma del viso. Gli sfiati a nido d'ape sono studiati per garantire delicatezza e funzionamento silenzioso. Il connettore a sgancio rapido facilita la separazione del tubo dalla maschera. Bretelle di fissaggio in tessuto morbido e delicato sulla pelle, per il massimo confort. Adatte per macchine Yuwell, Resmed, Philips, Fisher & Paykel e per la maggior parte delle altre in commercio.

| intervallo pressione terapia: 4-30 cm H2O. Connettore tubo: 22 mm. | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| Codice GIMA | MASCHERE NASALI | | | | | |
| 53710 | Maschera nasale - piccola | | | | | |
| 53705 | Maschera nasale - media | | | | | |
| 53712 | Maschera nasale - grande | | | | | |
| | MASCHERE FACCIALI | | | | | |
| 53713 | Maschera facciale - piccola | | | | | |
| 53714 | Maschera facciale - media | | | | | |
| 53715 | Maschera facciale - grande | | | | | |
| | | | | | | |

